

JET 200 - 300



BOMBAS AUTOCEBANTES DE ALTO CAUDAL



Bomba centrífuga autoaspirante con una excelente capacidad de aspiración incluso si hay burbujas de aire. Idónea para ser utilizada con agua con pequeñas impurezas arenosas. Muy adecuada para el suministro de agua en instalaciones domésticas y comerciales, cuerpo de la bomba elaborado en fundición, impulsores y difusor en tecnopolímero.

Rango de funcionamiento: de 10 a 200 lpm
Elevación de 52 m ,según modelo.
Rango de temperatura del líquido:
de 0°C a +40° C para otras aplicaciones
de 0°C a +35° para uso doméstico.
Características del líquido bombeado: limpio, sin sólidos ni sustancias abrasivas, no viscoso, no cristalizado, agua procedente de piscinas, (con cloro)
Temperatura ambiente máxima: +40°C.
Presión máxima de funcionamiento: 6 bar (600 kPa)
Grado de protección: IP 44
Clase de aislamiento: F

 MODELO	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS					DATOS HIDRÁULICOS										DNA (NPT)	DNM (NPT)	PESO Kg
		ALIMENT. 60 Hz	P1 MÁX kW	P2 NOMINAL		CORRIENTE A	GPM l/min	0	8	13	21	26.5	32	42	48	52			
JET 200 220-230/60M* CEE	102164520	1X220-230V	2	1,47	2	9,3-9,7	H(m)	42	39	37	32	30	27	21	18	3	1 1/2"	1 1/4"	27,1
JET 200 220-277/380-480 /60T	102163950	3X220-277V/380-480V	1,84	1,47	2	5,2-3		42	39	37	32	30	27	21	18	3	1 1/2"	1 1/4"	27,1
JET 300 220-230/60M* CEE	102164530	1X220-230V	2,7	2,2	3	11,5-12		52	48	46	42	40	37	32	28		1 1/2"	1 1/4"	31,5
JET 300 220-277/380-480 /60T	102163970	3X220-277V/380-480V	2,4	2,2	3	6,2-3,6		52	48	46	42	40	37	32	28		1 1/2"	1 1/4"	31,5

*Significa: "Instalador" (en términos y de acuerdo al clausulado de las Condiciones Generales de Venta)