

ARRANCADORES A TENSIÓN PLENA SERIE AMS-CTL

Los arrancadores AMS-CTL están especialmente diseñados para controlar la operación de vaciado de depósitos o cárcamos con bombas sumergibles para agua limpia o aguas negras. Dos interruptores de nivel sirven de señal de referencia para la operación en el modo automático.



APLICACIONES

- Aguas residuales y limpia
- Plantas de tratamiento de agua
- Ganadería
- Bombeo de agua pluvial
- Bombeo de agua con sólidos
- Minería

ARRANCADORES A TENSIÓN PLENA SERIE AMS-CTL

CARACTERÍSTICAS

- Incluye interruptor termomagnético, contactor y relé de sobrecarga
- Detector de fuga en el sello/Indicador de baja carga
- Relé de control de nivel
- Interruptores de nivel
- Luces piloto para indicar el estado de operación de la bomba (Alarma de Nivel, Operando, Energizado, Fuga en el Sello/Baja Carga)
- Selector de operaciones Manual – Fuera – Automático
- Gabinete metálico NEMA 3R a prueba de condiciones exteriores
- 6.2 - 91A (1-30 HP) 230 VAC
- 3.1 - 45A (1-30 HP) 460 VAC

TABLA DE SELECCIÓN

VOLTS	HP	AMPS. MAX	MODELO	NO. DE PARTE
230	1	6.2	AMS-CTL-ST-6-2	311401901
	2	14.0	AMS-CTL-ST-14-2	311402901
	3	16.8	AMS-CTL-ST-16-2	311403901
	5	21.6	AMS-CTL-ST-21-2	311404901
	7.5	31.2	AMS-CTL-ST-31-2	311405901
	10	33.6	AMS-CTL-ST-33-2	311406901
	15	48.0	AMS-CTL-ST-48-2	311407901
	25	77.0	AMS-CTL-ST-77-2	311409901
	30	91.0	AMS-CTL-ST-91-2	311410901
460	1	3.1	AMS-CTL-ST-3-4	311420901
	2	6.8	AMS-CTL-ST-6-4	311421901
	3	8.4	AMS-CTL-ST-8-4	311422901
	5	10.8	AMS-CTL-ST-10-4	311423901
	7.5	15.6	AMS-CTL-ST-15-4	311424901
	10	16.8	AMS-CTL-ST-16-4	311425901
	15	24.0	AMS-CTL-ST-24-4	311426901
	25	38.0	AMS-CTL-ST-38-4	311428901
	30	45.0	AMS-CTL-ST-45-4	311429901

